

# Autotransport-Anhänger "DUO" aus ALUMINIUM-PROFILE für 2 PKW



**! geringes Eigengewicht - hohe Nutzlast !**

## Serienausführung

- 2 Stk. ALU-Ladeschienen
- 4 Stk. Radanschlagbügel
- 4 Stk. Rad-Sicherungsgurte
- 1 Stk. Werkzeugkasten
- 1 Stk. Schwerlast-Stützrad
- 2 Stk. Abstellstützen hinten
- 8 Stk. Rund-Schlußleuchten
- 6(4) Stk. Stoßdämpfer

## Zusatzausrüstung

- Handseilwinde (18 kg)
- Elektro-Seilwinde (37 kg)
- Funkfernsteuerung (1 kg)
- ALU-Bodenplatte (110 kg)
- Kunststoff-Bodenpl. (43 kg)
- Reserverad lose (11/17 kg)
- Reserveradhalter (11 kg)
- Überfahreinrichtung (26 kg)

**ACHTUNG:** Zusatzausrüstungen verringern die Nutzlast der Serienausführung



### DUO-Modell

**Bereifung:**

**Achsen:**

**Gesamtgewicht:**

**Eigengewicht:**

**Nutzlast:**

**Ladelänge:**

**Ladebreite:**

**Ladehöhe:**

**Gesamtlänge:**

### 35-21/83 Tandem

4 x 225/55 R-12 C  
auf Stahlfelgen

2 x à 1.750 kg

3.500 kg

850 kg

ca. 2.650 kg

8,30 m

2,1 m

0,66 m

9,71 m

### 35-21/83 Tridem

6 x 195/55 R-10 C  
auf Alufelgen

3 x à 1.500 kg

3.500 kg

890 kg

ca. 2.610 kg

8,30 m

2,1 m

0,58 m

9,71 m

### 35-23/83 Tandem

4 x 225/55 R-12 C  
auf Stahlfelgen

2 x à 1.750 kg

3.500 kg

900 kg

ca. 2.600 kg

8,30 m

2,3 m

0,66 m

9,71 m

### 35-23/83 Tridem

6 x 195/55 R-10 C  
auf Alufelgen

3 x à 1.500 kg

3.500 kg

940 kg

ca. 2.560 kg

8,30 m

2,3 m

0,58 m

9,71 m

**KOSTEN sparen - ANHÄNGER aus GANZ-ALU-Konstruktion fahren!**

