

"GANZ"- ALU Autotransport-Anhänger

UNI-TRANS 35-22 T / 35-24 T



Serienausführung

- 2 Stk. ALU-Ladeschienen
- 2 Stk. Radanschlagbügel
- 2 Stk. Rad-Sicherungsgurte
- 1 Stk. Werkzeugkasten
- 8 Stk. Rund-Schlußleuchten
- 6 Stk. Stoßdämpfer
- 1 Stk. Rangier-Handgriff

Zusatzausrüstung

- Handseilwinde (18 kg)
- Elektro-Seilwinde (22 kg)
- Funkfernsteuerung (1 kg)
- ALU-Bodenplatte (82 kg)
- Kunststoff-Bodenpl. (29 kg)
- Reserverad lose (11 kg)
- Reserveradhalter (2,5 kg)

ACHTUNG: Zusatzausrüstungen verringern die Nutzlast der Serienausführung



"GANZ"-Alu-Fahrgestell in spezieller Doppelprofilbauweise
"GANZ"-Alu-Ladeplateau hydraulisch kippbar

UNI-TRANS Modell	35-22 / 60 T	35-24 / 60 T
Bereifung	195/55 R-10C auf Alufelgen	195/55 R-10C auf Alufelgen
Gesamtgewicht	3.500 kg	3.500 kg
Eigengewicht	930 kg	960 kg
Nutzlast	ca. 2.570 kg	ca. 2.540 kg
Ladelänge	6,00 m	6,00 m
Ladebreite	2,20m	2,40 m
Ladehöhe	0,57 m	0,57 m
Gesamtlänge	7,40 m	7,40 m

